


TECHNISCHE DATENBLÄTT
LEADER PF1 COMPACT



Es wird darauf hingewiesen, dass Faresin Industries s.p.a. einen allgemeinen Haftungsausschluss bezüglich der Beschreibung der technischen und funktionellen Merkmale seiner Maschinen sowie der Methoden ihrer Verwendung, auch in Bezug auf ihre Sicherheit, anwendet. Der Haftungsausschluss ist als allgemein gültig zu verstehen, und deshalb lädt Faresin Industries s.p.a. Sie ein, ihn zur Kenntnis zu nehmen, auch durch Zugriff auf die Website: www.faresindustries.com



FARESIN.COM



MOTOR STAGE V		1.12C	1.14C	1.16C
Hersteller		FPT N45	FPT N45	FPT N45
Leistung	kW/hp	125/170	125/170	125/170
System für Abgasnachbehandlung		DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Kapazität	m³	12	14	16

ABMESSUNGEN ECOMIX		1.12C	1.14C	1.16C
[A] gesamtlänge	mm	8010	7940	7440
[B] höhe	mm	2525	2780	3010
[C] breite	mm	2550	2550	2550
[D] fräsbreite	mm	2040	2040	2040
[E] fräshöhe	mm	4945	4890	5540
[F] entladehöhe	mm	375	375	395
[G] aussenseite-räder	mm	2165	2165	2235
[H] achsenabstand	mm	3860	3860	3860
[I] hinterer überhang	mm	1000	1000	1000
[L] vorderer überhang	mm	3150	3080	2580
[M] fahrgestellhöhe	mm	325	325	345

LEERGEWICHT

Leergewicht	kg	10500	11300	12300
Höchstlast	kg	4200	4900	5600

BEREIFUNG

Standard		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5
----------	--	--------------	--------------	--------------

KONFIGURATION	ECOMIX
Anzahl messer	10 bis 14
Einstellbarer sitz mit luftfederung	●
Joystick	elektro-proportionales multifunktions
Kabine	PF Cab
Belüftungssystem	drei geschwindigkeiten und temperaturregler
6 Arbeitsscheinwerfer led	●
Kraftstofftank	230
Elektronisches wiegesystem mit vier wiegestäbe zwischen dem behälter und rahmen	●
Höchstgeschwindigkeit	30
Vorderachse mit	antrieb, lenkung mit federung
Hinterachse mit	Fisso (opzione sterzante)
Abs system	-
Asr system	-
Anzahl schnecken	1
Drehzahlbereich der schnecke	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Aussendurchmesser der fräserwalze	600
Hydraulische gegenmesser	2
Strohhäcksler auf fräse	○
Zentralisiert und oder automatische schmieranlage	○

● Standard ○ Optional - Nicht verfügbar