


# LEADER PF1 COMPACT



Nous demandons l'attention de tous les concessionnaires, clients potentiels et de tous les destinataires, dans la mesure du possible, de tous les interlocuteurs externes sur le fait que Faresin Industries s.p.a. adopte une clause de non-responsabilité générale relative à la description des caractéristiques techniques et fonctionnelles de ses machines, ainsi qu'aux méthodes de leur utilisation, également en ce qui concerne leur sécurité. La clause de non-responsabilité doit être comprise comme une application générale, et donc Faresin Industries s.p.a. vous invite à le connaître, en accédant au site Internet: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)



**FARESIN.COM**



MOTEUR STAGE V		1.12C	1.14C	1.16C
Constructeur		FPT N45	FPT N45	FPT N45
Puissance	kW/hp	125/170	125/170	125/170
Système de post-traitement		DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Capacité	m³	12	14	16

DIMENSIONS ECOMIX		1.12C	1.14C	1.16C
[A] longueur totale	mm	8010	7940	7440
[B] hauteur	mm	2525	2780	3010
[C] largeur	mm	2550	2550	2550
[D] largeur fraise	mm	2040	2040	2040
[E] hauteur de fraisage	mm	4945	4890	5540
[F] hauteur déchargement	mm	375	375	395
[G] extérieur roues	mm	2165	2165	2235
[H] distance essieux	mm	3860	3860	3860
[I] porte-à-faux arrière	mm	1000	1000	1000
[L] porte-à-faux avant	mm	3150	3080	2580
[M] hauteur châssis	mm	325	325	345

POIDS		1.12C	1.14C	1.16C
Poids à vide	kg	10500	11300	12300
Poids maximum	kg	4200	4900	5600

ROUES		1.12C	1.14C	1.16C
De série		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

CONFIGURATIONS	ECOMIX
Nombre couteaux	de 10 à 14
Siège réglable avec suspension pneumatique	●
Manette	électro-proportionnelle multifonctions
Cabine	PF Cab
Système de ventilation	trois vitesses et régulateur de température
6 Phares de travail led	●
Réservoir carburant	230 l
Système électronique de pesage avec quatre capteurs entre cuve de mélange et châssis	●
Vitesse maximum	30 km/h
Essieu avant	moteur, directeur et suspendu
Essieu arrière	fixe (moteur & directeur en option)
Système abs	-
Système asr	-
Nombre vis de mélange	1
Plage vitesse vis de mélange	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 rpm
Diamètre externe rouleau fraise	600 mm
Contre-couteaux hydrauliques	2
Broyeur sur fraise	○
Système de graissage certifié et ou automatique	○

● Standard    ○ Optional    - Non disponible