



FICHA TÉCNICA

VERTICAL ARRASTRADO **COMMANDER**

ES

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, todos los interlocutores externos sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Aviso legal general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de su maquinaria, así como a los métodos de su uso, también en relación con su seguridad. El Aviso Legal debe entenderse como de aplicación general y, por tanto, Faresin Industries s.p.a. te invita a conocerlo, también accediendo al sitio web: www.faresindustries.com



Modelos		Commander 2.30	Commander 2.40
Dimensiones			
[A] Longitud total	in	326	346
[B] Altura	in	139	154
[C] Anchura	in	114	114
[D] Externo ruedas	in	94	94
[E] Altura descarga	in	28	28
[F] Longitud eje del timón	in	188	188
Transmisión			
Transmisión mecánica		●	●
Potencia requerida	kW/hp	96-130	140-190
Toma de fuerza	rpm	1000	1000
Pesos			
Capacidad	ft ³	1,060	1,415
Peso en vacío	lbs	27,556	30,870
Capacidad máxima	lbs	26,460	35,269
Cuba de mezcla			
Sinfines	n.	2	2
Cambio de 2 velocidades		●	●
Sensores de carga	n.	6	6
Espesor de la cuba de mezcla	in	5/16	5/16
Espesor del fondo de la cuba de mezcla	in	1	1
Grosor de la espiral	in	7/8	7/8
Diámetro del tornillo sin fin	in	90	98
Número de vueltas de la espiral del tornillo sin fin		3	3.5
Reductor epicicloidal tornillo sin fin	rpm	36@1000	36@1000
Número de cuchillas		11+11	13+13
Revestimiento del tanque en acero inoxidable		○	○
Contracuchillas manuales	n.	2	2
Contracuchillas hidráulicas		○	○
Distribuidor mecánico / eléctrico		○	○
Sobrecasis		●	●
Anillo de contención		-	-
Descarga estándar de la máquina		Puerta lateral con bandeja - Posterior directo	Puerta lateral con bandeja - Posterior directo
Ejes			
Doble eje con balancín		●	●
Frenos			
Sistema de frenado		○	○
Frenos hidráulicos negativos / neumáticos / estacionamiento		○	○
Varios			
De serie Ruedas		255/70 R22.5	255/70 R22.5

● Standard

○ Opcional

- No disponible

