

10.65 HEAVY DUTY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



10.65 HEAVY DUTY

DANE TECHNICZNE



Modele	10.65	
Wymiary		
[A] Wysokość	mm	2.550
[B] Szerokość	mm	2.334
[C] Rozstaw kół	mm	1.840
[D] Prześwit	mm	410
[E] Zwis przedni	mm	1.673
[F] Rozstaw osi	mm	2.950
[G] Zwis tylny	mm	1.265
[H] Długość bez haka holowniczego	mm	5.856
[I] Długość z hakiem holowniczym	mm	5.928
[L] Szerokość kabiny	mm	960
Szerokość z podporami	mm	-
System załadunku		
Udźwig	kg	6.500
Wysokość podnoszenia	m	9,5
Max zasięg w poziomie	m	5,4
Max wysokość wysuwu	m	0,45
Liczba sekcji wysuwnych	n.	1
Kąt wychylenia osprzętu	°	149
Pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa	l	120
Zbiornik adblue	l	10
Zbiornik oleju hydraulicznego	l	150
Zaczep do osprzętu		
FH		-
FH Heavy		●
Euro		-
Inne		
Telematyka Farmatics		○
Poziomowanie boczne ±10°		●
Podpory przednie		-
Tylna oś z blokadą dyferencjału		-
Tryb szuflki		●

Modele	10.65	
Maksymalna masa własna		
Classic 74	kg	11.050
Classic 75	kg	-
HLS 74	kg	11.200
HLS 103	kg	-
VPSe 100	kg	11.250

Modele	10.65	
Siła uciagu		
Classic 74	daN	8.500
Classic 75	daN	-
HLS 74	daN	9.000
HLS 103	daN	-
VPSe 100	daN	10.400

Modele		10.65
Koła		
Promień skrętu	m	4,5
445/65-R22 OFFSET+40		●
18-22.5 MPT06 OFFSET +40		○
375/85-24 CAMSO 783S OFFSET +10		○
445/65 R22.5 AEOLUS AE77		○

● Standard ○ Opcja - Niedostępne



10.65

10.65 HEAVY DUTY

KONFIGURACJE

Konfiguracje		Classic 74	HLS 74	VPSe 100
Silnik				
Deutz 74/101	STAGE V kW/hp	●	●	-
Deutz 100/136	STAGE V kW/hp	-	-	●
Wstępne wodne podgrzewanie silnika		○	○	○
Układ oczyszczania spalin		DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR
Wentylator chłodnicy		Mechaniczny	Mechaniczny	Mechaniczny
Hydraulika				
Rodzaj pompy		Zębata	Tłoczkowa LS	Tłoczkowa LS
Wydajność hydrauliki	l/bar	120/230	152/250	180/250
Rozdzielacz Flow Sharing		-	●	●
Elektro-proporcjonalny joystick		Mechaniczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Szybkozłącze do osprzętu		○	○	●
Amortyzacja wysięgnika		○	○	○
Ramię pływające		○	○	○
Zawór podnoszenia		-	Ecofast	Ecofast
Zawór regeneracyjny na siłowniku		-	●	●
Hydrauliczny 6-drogowy zawór na wysięgniku		○	○	○
Stały przepływ do osprzętu		○	○	○
Creep		○	●	●
Wyjście elektryczne na wysięgniku (PEB)		○	○	○
Elektroniczna kontrola prędkości wysięgnika		-	○	○
Napęd				
Przekładnia hydrostatyczna 2 biegi mechaniczne do 40 km/h		●	●	-
Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna do 40 km/h		-	-	●
Mosty				
Przednie osie z blokadą mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu 45%		●	●	●
Tylne osie z mechanizmem różnicowym typu otwartego		●	●	●
Hamulce				
Hamulec roboczy			Wielotarczowe w kąpeli olejowej	
Hamulec postojowy			Wielotarczowe w kąpeli olejowej o działaniu ujemnym typu SAHR	
Pneumatyczny/hydrauliczny hamulec przyczepy		○	○	○
Światła				
Przednie światła drogowe		●	●	●
Tylne światła drogowe		●	●	●
Przednie i tylne światła robocze		○	○	○
Światła robocze na wysięgniku		○	○	○
Tylne wyjście elektryczne do świateł przyczepy		○	●	●
Kabina				
Kabina		Standard	Standard	Standard
Kratka ochronna na przednią szybę		○	○	○
Kolorowy wyświetlacz	"	3,5	3,5	3,5
System start-stop (IAS)		○	○	○
Klimatyzacja		○	○	●
Inne				
Hak holowniczy		○	●	●

● Standard ○ Opcja - Niedostępne

TELEHANDLERS **NEXT GENERATION**

**FARESIN INDUSTRIES SPA
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der
Frankenhoehe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND
NORD GMBH**

Wissmannstr, 59
27755 Delmenhorst, Germany
Tel. +49 4221 800 989-0
info@faresin-nord.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Borowiacka 9
87-100 Toruń, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com

Zwraca si ę uwag ę wszystkich potencjalnych klient ów, wszystkich odbiorc ów i w miar ę mo liwo ci wszystkich rozm ówc ów zewn trznych na fakt, ę Faresin Industries SpA przyjmuje og ólne zastrze enie dotycz ące opisu w a ciwo ci technicznych i funkcjonalnych swoich maszyn, a tak ę sposob ów ich stosowania, tak ę w odniesieniu do ich bezpiecze stwa. Zastrze enie nale y rozumie ę jako maj ące zakres og ólny, dlatego Faresin Industries spa zaprasza do zapoznania si z nim, tak ę poprzez wej cie na stron ę internetow ą : faresin.com

FARESIN.COM



04.2025