

## FICHE TECHNIQUE


## **14.42 BIG RANGE**













Nous demandons l'attention de tous les concessionnaires, clients potentiels et de tous les destinataires, dans la mesure du possible, de tous les interlocuteurs externes sur le fait que Faresin Industries s.p.a. adopte une clause de non-responsabilité générale relative à la description des caractéristiques techniques et fonctionnelles de ses machines, ainsi qu'aux méthodes de leur utilisation, également en ce qui concerne leur sécurité. La clause de non-responsabilité doit être comprise comme une application générale, et donc Faresin Industries s.p.a. vous invite à le connaître, en accédant au site Internet: www.faresindustries.com



FARESIN.COM

## **14.42 BIG RANGE**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES		14.42
DIMENSIONS		
[A] Hauteur	mm	2500
[B] Largeur	mm	2331
[C] Écartement de la voie	mm	1862
[D] Dégagement du sol	mm	280
[E] Porte-à-faux avant	mm	2180
[F] Décartement	mm	2950
[G] Porte-à-faux arrière	mm	1240
[H] Largeur avec stabilisateurs	mm	3418
[I] Longueur	mm	6370
[L] Largeur cabine	mm	960
POIDS		
Classic 55	kg	11000
Classic 74	kg	11110

MODÈLES		14.42
DÉTAILS		
Nombre de sections extractibles	nr	2
Portée max	kg	4200
Hauteur max de levage	m	13,6
Extension max horizontale flèche	m	9,75
Déport à la hauteur max	m	1,6
Angle de pivotement	۰	144
CAPACITÉ RÉSERVOIRS		
Réservoir de l'huile hydraulique	I	150
Réservoir du gasoil	I	120
PORTE ACCESSOIRES		
FH		•
EURO		0

REMARQUE: Dimensions définies sur le modèle muni de roues 405/70 20

CONFIGURATION		CLASSIC 55	CLASSIC 74
FRANSMISSION			
Hydrostatique		vitesse unique	vitesse unique
Vitesse	km/h	25	30
MOTEUR STAGE V			
Constructeur		Deutz	Deutz
Puissance	kW/hp	55,4/75,3	74,4/101
Système de post-traitement		DOC + DPF	DOC+DPF+SCR
Force de traction	daN	5000	5000
HYDRAULICS			
Type de pompe		pompa engrenages	pompa engrenages
Débit hydraulique	l/bar	120/230	120/230
ROUES			
405/70 20		•	•
405/70 24		0	0
445/65 R22.5*		0	0
Rayon de braquage	m	4,2	4,2
DIVERS			
Joystick		mécanique électro proportionnelle	mécanique électro proportionnelle
Raccord rapide		0	0
Connexion arrière hydraulique à double effet électro-proportionnelle		0	0
Feux de travail avant et arrière à LED		0	0
Prise arrière des feux de remorque		0	0
Crochet d'attelage fixe 6 t		0	0
Préchauffage de l'eau du moteur		0	0
Climatisation		0	0
Flèche flottante		0	0
Suspension de la flèche		0	0
Déviateur manuel à 6 voies		0	0
PEB (Prise électrique sur le bras)		0	0
Creeper		0	0
Flux constant avant		0	0
Mode pelle		•	•
Freins de remorque pneumatiques / hydrauliques		0	0
Mise à niveau du cadre latéral ±10°		•	•
Stabilisateurs avant		•	•