

FS 6.26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Modele	FS6.26	
Wymiary		
[A] Wysokość *	mm	1.955
[B] Szerokość	mm	1.920
[C] Rozstaw kół	mm	1.580
[D] Prześwit *	mm	220
[E] Zwis przedni	mm	1.075
[F] Rozstaw osi	mm	2.525
[G] Zwis tylny	mm	520
[H] Długość bez haka holowniczego	mm	4.120
[I] Długość z hakiem holowniczym	mm	4.230
[L] Szerokość kabiny	mm	960
Wagi		
Maksymalna masa własna	kg	4.850
Siła uciągu *	daN	3.610
System załadunku		
Udźwig	kg	2.600
Udźwig przy maksymalnym Zasięgu	kg	900
Wysokość podnoszenia	m	5,8
Max zasięg w poziomie	m	3,2
Max wysokość wysuwu	m	0,4
Liczba sekcji wysuwnych	n.	1
Kąt wychylenia osprzętu	°	155
Koła		
Standard		12-16,5"
Promień skrętu *	m	3,25

*Wartości odnoszą się do standardowego ogumienia 12-16,5". Zmiana opon może spowodować odpowiednią zmianę tych wartości.

Modele		FS 6.26
Silnik		
Marka silnika		Yanmar
Emisje		Stage V
Liczba cylindrów		4
Pojemność	cc	3.300
Moc	kW/hp	51,7 / 69,3
Maksymalny moment obrotowy		235 Nm @ 1.600 rpm
Układ oczyszczania spalin		DOC + DPF
Wentylator chłodnicy		Mechaniczna
Napęd		
Typ		hydrostatyczna
Rozdzielacz		flow-sharing
Liczba biegów		Jednobiegowa
Prędkość	km/h	30
Hydraulika		
Rodzaj pompy		zębata
Wydajność hydrauliki	l/bar	80/210
Elektro-proporcjonalny joystick		Elektrohydrauliczny
Pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa	l	80
Zbiornik oleju hydraulicznego	l	70
Hamulec roboczy		
Sterowanie hamulcami		Wspomaganie hydrauliczne
Typ		wielotarczowe w kąpeli olejowej
Liczba tarcz na oś		6 nell'assale anteriore
Hamulec postojowy		
Sterowanie hamulcami		ujemnym typu SAHR
Typ		wielotarczowe w kąpeli olejowej
Osie		
Przednie osie		limited slip 45%
Tyłne osie		mechanizmem różnicowym typu otwartego
Tryby skrętu		2RS / 4RS / Krab

